

## Fugttætte armaturer til T8 LED rør



Der er stor forskel på kvaliteten af armaturer. LEDpartner sælger udelukkende europæisk producerede armaturer, som lever op til de strengeste kvalitetskrav og selvfølgelig har alle de nødvendige sikkerhedsgodkendelser.

LED rør er 100 % elektronik og dermed mere følsomme over for vand og vanddamp end gammeldags lystofrør. Det er derfor ekstra vigtigt, at LED beskyttes mod fugt på steder, hvor luftfugtigheden er høj.

Dette gælder især i ko-, fjerkræ- og svinestalde, hvor luften ikke alene er fugtig, men også mættet med ammoniakdampe fra dyrenes afføring. Ammoniak er stærkt tærende og vil ødelægge et almindeligt LED rør på kort tid. Dret samme gælder også fugttætte armaturer, med mindre de er specielt beregnet til staldmiljø.

LEDpartner tilbyder to typer armaturer: Standard IP65 til lokationer uden ammoniakdampe samt en særlig ammoniak-

resistent version specielt udviklet til landbrug, som kan modstå det meget hårde kemiske miljø i en stald.

Standard-armaturet har konsol og skærm af polykarbonat (PC), som er fuldt tilstrækkelig til f.eks. slagterier, vaskerier, fødevarevirksomheder og lignende.

Den særlige agro-version har konsol af ABS (glasfiberforstærket plast) samt skærm af en særlig acryl-legering PMMA. Begge materialer kan tåle ammoniak uden at blive gullig og skrøbelig efter kort tid. Denne type er lidt dyrere end standardversionen.

Begge typer har solide og ammoniak-resistente clips og ophæng i glasfiberarmeret ABS. Ophængningsbeslag til wirer følger med. Gennemfortrådning mod merpris.

Armaturerne er desuden designet specifikt til single-end LED rør og skal ikke modificeres på nogen måde.

Model	ARM1120IP65	ARM2120IP65	ARM1150IP65	ARM2150IP65
Type	Lukket T8 armatur med IP65 beskyttelsesgrad (fugt- og støvtæt)			
Konsol	Formstøbt forstærket glasfiber (ABS) ammoniakbestandig			
Skærm	Forstærket acrylplast PMMA ammoniakbestandig			
Clips	Formstøbt forstærket glasfiber (ABS) ammoniakbestandig			
Antal og type T8 LED rør	1 x 120 cm	2 x 120 cm	1 x 150 cm	2 x 150 cm
Længde mm	1265	1265	1565	1565
Bredde mm	98	158	98	158
Højde	100 mm			
Garanti	Fem år			
Godkendelser	CE, RoHS			
<b>Pris styk ≤ 200 stk</b>	<b>229</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>369</b>

Priser for standardarmaturer i PC (polykarbonat):

Standard til 1x120 cm rør:	149 kr.
Standard til 1x150 cm rør:	199 kr.
Standard til 2x120 cm rør:	229 kr.
Standard til 2x150 cm rør:	299 kr.

Alle priser excl. moms og levering.

Fem års garanti.

3-4 ugers leveringstid ved større antal.

Forbehold for ændringer samt fejl.